




Technisches M.B. Nr. **0393-D**

**ZUSATZMITTEL und NEBENARTIKEL**

## 00915 - SANDER ABRASIVE PASTE



Gebrauchsfertig



Mit Polierbausch  
auftragen

### BESCHREIBUNG

Wasser- Schleifpaste mit speziellen micronisierten Schleifmitteln.

### ANWENDUNGSGEBIET

Im Karosserie-Bereich um die Oberflächen bei den Reparaturarbeiten zu mattieren, besonders bei Reparaturlackierungen in Beilackier-Technik. Erlaubt eine einwandfreie Haftung der 2K Decklackierungen (Lacke und Klarlacke) auf den Originallacken oder auf den alten Lackfilmen.

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr leichte Auftragung.
- Reste des Produktes können leicht entfernt werden durch einfaches Wasserspülen.
- Sehr gute Mattierwirkung.
- Keine Krätzen oder Schleifspuren auf der Oberfläche.
- Große Leistung.
- Wasserprodukt: VOC = 0
- Silikonfrei.
- Leichte Verwendung bei der praktischen Tube

### VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

Sorgfältig mit Wasser waschen.

### VERARBEITUNG

Auf einem Polierbausch (oder Schleifvlies Scotch Brite UF) die nötige Menge des Produktes verteilen und die Oberfläche der Länge nach abreiben bis zur gewünschten Mattierung.  
Die Oberfläche mit getränktem Schwamm waschen, dann mit 00695 SILICONE REMOVER SLOW oder 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER SLOW entfetten.

### ÜBERLACKIERUNGEN

- MACROFAN TOPCOAT (Decklack)
- HYDROFAN
- MACROFAN UHS CLEARCOATS und HYDROFAN CLEARCOAT (Klarlacke)
- 

**TECHNISCHES M.B. NR. 0393-D**  
**STAND 09/2011**

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.